

# SW300 Tryckande Dörrautomatik



ASSA ABLOY SW300 är en intelligent och kraftfull elektromekanisk slagdörrsöppnare. SW300 är också en av marknadens tystaste och lämplig för både inner och ytterdörrar samt för applikationer så som detaljhandel, hotell, kontor, flygplatser, stationer, sjukhus, skolor, industriella och kommersiella byggnader. Automatiken är godkänd för en mängd olika installationer, utrymningsvägar och branddörrar (EN16005, DIBt). Den kan installeras som tryckande, dragande, med tryckande-glidskena samt för dubbeldörrar med mekanisk koordinationsenhet. Levereras med standardarm för tryckande montage.

Öppnaren kan monteras på var sida av dörren för drag- eller tryckfunktion. Den passar enkel, respektive dubbeldörrar med kantgångjärn eller pivågångjärn. SW300 är utrustad med en elektronisk dörrbroms som styr dörrens hastighet om den blåser eller tvingas upp eller igen. Denna unika funktion minskar slitaget och begränsar avbrott. Energiförbrukningen för en dörr på 90 kg är lägre än för att tända en 25 W lampa.

## I satsen ingår:

Dörrautomatikkhus SW300 Vändbar Svart/Silver, Standardarm för SW200/SW300 Svart, 340mm teleskopdel och skarvdel, Axelförlängare 20/50/70 mm, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa L=840 mm med svarta gavlar samt EXU-SI och SA-kort.

<b>Armsystem:</b> Standardarm	<b>Automatikmodell:</b> Elektromekanisk	<b>Stängningskraft:</b> EN 4-7
<b>Dragande/Tryckande:</b> Tryckande	<b>Sensor:</b> Utan sensorer	<b>Färg:</b> Silver
<b>Dörrbladsbredd:</b> Max: 1400 mm	<b>Enkeldörr/Pardörr:</b> Enkeldörr	<b>Byggvarubedömd:</b> Ja
<b>Dörrbladsbredd min:</b> 750 mm	<b>Höjd:</b> 70 mm	<b>SundaHusbedömd:</b> Ja
<b>Max Dörrbladsvikt:</b> 450 kg	<b>Längd:</b> 840 mm	<b>SW300 uppfyller:</b> EN 16005 UL 325
<b>Monteringssätt:</b> Karm Anslagsida	<b>Djup:</b> 175 mm	ANSI / BHMA A156.10, A156.19 SITAC 0710/97, 0166/99



Dooman Teknik bidrar och jobbar enligt FN's följande världsmål:



[www.dooman.se](http://www.dooman.se)

