

SW300 Dragande Dörrautomatik



ASSA SW300 är en intelligent och kraftfull elektromekanisk slagdörrsöppnare. Lämplig för både inner och ytterdörrar samt för applikationer så som detaljhandel, hotell, kontor, flygplatser, stationer, sjukhus, skolor, industriella och kommersiella byggnader.

Automatiken är tillverkad enligt standard ISO/IEC 27001:2022 och godkänd för en mängd olika installationer, utrymningsvägar och branddörrar (EN16005, DIBt). Den kan installeras som tryckande, dragande, med tryckande-glidskena samt för dubbeldörrar med mekanisk koordinationsenhet. Levereras med glidarm för dragande montage

I satsen ingår:

Dörrautomatikhus SW300 Vändbar Svart/Silver, Standardarm för SW200/SW300 Svart, 340mm teleskopdel och skarvdel, Axelförlängare 20/50/70 mm, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa L=840 mm med svarta gavlar samt EXU-SI och SA-kort.

Armsystem: Standardarm	Automatikmodell: Elektromekanisk	Stängningskraft: EN 4-7
Dragande/Tryckande: Dragande	Sensor: Utan sensorer	Färg: Silver
Dörrbladsbredd: Max: 1400 mm	Enkeldörr/Pardörr: Enkeldörr	Byggvarubedömd: Ja
Dörrbladsbredd min: 750 mm	Höjd: 70 mm	SundaHusbedömd: Ja
Max Dörrbladsvikt: 450 kg	Längd: 840 mm	SW300 uppfyller: EN 16005 UL 325
Monteringssätt: Karm Anslagssida	Djup: 175 mm	ANSI / BHMA A156.10, A156.19 SITAC 0710/97, 0166/99



Dooman Teknik bidrar och jobbar enligt FN's följande världsmål:



www.dooman.se

