

SW100 Tryckande Dörrautomatik



SW100 är en av marknadens tystaste dörröppnare och mycket väl lämpad för t.ex. entréer inom vård, boende, kontor och offentliga miljöer där både låg ljudnivå och lättillgänglighet är viktiga. Automatiken är godkänd för en mängd olika installationsmiljöer och utrymningsvägar.

Öppnaren kan monteras på var sida av dörren för drag- eller tryckfunktion. Den passar enkel, respektive dubbeldörrar med kantgångjärn eller pivågångjärn. SW100 är utrustad med en elektronisk dörrbroms som styr dörrens hastighet om den blåser eller tvingas upp eller igen. Denna unika funktion minskar slitage och begränsar avbrott. Energiförbrukningen för en dörr på 90 kg är lägre än för att tända en 25 W lampa.

I satsen ingår:

Dörrautomatikhus SW100, teleskopisk armförlängning, axelförlängning 20/50/70 mm, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa och svart tryckande standardarm.

Armsystem:

Standardarm

Automatikmodell:

Elektromekanisk

Färg:

Silver

Dragande/Tryckande:

Tryckande

Sensor:

Utan sensorer

Byggvarubedömd:

Ja

Dörrbladsbredd:

Max: 1400 mm

Enkeldörr/Pardörr:

Enkeldörr

SundaHusbedömd:

Ja

Dörrbladsbredd min:

750 mm

Höjd:

110 mm

SW100 uppfyller:

EN 16005

UL 325

Max Dörrbladsvikt:

210 kg

Djup:

130 mm

ANSI / BHMA A156.10, A156.19

SITAC 0710/97, 0166/99

Monteringssätt:

Karm Anslagssida

Stängningskraft:

EN 1-4



Dooman Teknik bidrar och jobbar enligt FN's följande världsmål:



www.dooman.se

